

Descripción del Producto / Ficha Técnica

Vinílico SPC Cerezo		
Origen	Asiático	
Marca	Kronomax	
Formato Tabla	1.220 x 180 x 4mm/(1.5mm manta acústica)	
Formato Caja	10 tablas por caja	
Rendimiento	La caja rinde 2,196 m ²	
Peso Caja	18,85 kg	
Tipo de Unión entre Tablas	Sistema Click	
Estructura: 1. Lámina UV 2. Lámina resistente al agua 3. Lámina decorativa 4. Base SPC		
Resistencia al agua	100%	
Capa de Desgaste	0,3mm	
Resistencia a la abrasión	T	
Resistencia térmica	Alta (Apto para losa radiante)	
Expansión y Contracción	0,05%	
Conductividad térmica	0,55 Estándar >0,45	
Superficie	Texturado	
Uso	Uso comercial intenso (Alto Tráfico)	
		Límite
Polietileno	Ninguno	mg/kg ≤ 5
Plomo	$\leq 3,2$	mg/m ² <20
Cadmio	0	mg/m ² <20
Elementos volátiles	$\leq 4,2$	g/m ² <10
La base SPC contiene: 75% Carbonato de Calcio ligero (piedra) 25% Cloruro de polivinilo		
CARACTERÍSTICAS GENERALES: - Alto Tráfico - Fácil Mantención 100% lavable - Antiestático y Antiruido - Resistente a impactos - Capa de fibra de vidrio que ayuda a controlar la dilatación		