

## Descripción del Producto / Ficha Técnica

### Vinílico SPC Abayalde

<b>Origen</b>	Asiático	
<b>Marca</b>	Kronomax	
<b>Formato Tabla</b>	1.220 x 180 x 4mm/(1.5mm manta acústica)	
<b>Formato Caja</b>	10 tablas por caja	
<b>Rendimiento</b>	La caja rinde 2,196 m <sup>2</sup>	
<b>Peso Caja</b>	18,85 kg	
<b>Tipo de Unión entre Tablas</b>	Sistema Click	
<b>Estructura:</b> 1. Lámina UV 2. Lámina resistente al agua 3. Lamina decorativa 4. Base SPC		
<b>Resistencia al agua</b>	100%	
<b>Capa de Desgaste</b>	0,3mm	
<b>Resistencia a la abrasión</b>	T	
<b>Resistencia térmica</b>	Alta (Apto para losa radiante)	
<b>Expansión y Contracción</b>	0,05%	
<b>Conductividad térmica</b>	0,55 Estándar >0,45	
<b>Superficie</b>	Texturado	
<b>Uso</b>	Uso comercial intenso ( <b>Alto Tráfico</b> )	
		<b>Límite</b>
<b>Polietileno</b>	Ninguno	mg/kg < 5
<b>Plomo</b>	<3,2	mg/m <sup>2</sup> <20
<b>Cadmio</b>	0	mg/m <sup>2</sup> <20
<b>Elementos volátiles</b>	<4,2	g/m <sup>2</sup> <10
<b>La base SPC contiene:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 75% Carbonato de Calcio ligero (piedra)</li> <li>▪ 25% Cloruro de polivinilo</li> </ul>	
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alto Tráfico</li> <li>○ Fácil Mantención</li> <li>○ 100% lavable</li> <li>○ Antiestático y Antiruido</li> <li>○ Resistente a impactos</li> <li>○ Capa de fibra de vidrio que ayuda a controlar la dilatación</li> </ul>	