## SPC PISO · USO INTERIOR

ALFOMBRA - CUBREPISO - PASTO SINTÉTICO - PISO LAMINADO Y MADERA - PISO DE CAUCHO - VINÍLICO - SPC - CERÁMICA - GRES - PORCELANATO - PIEDRAS - DECK

## COLECCIÓN

## SPC HARDWOOD MONACO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMA	VALORES
Especie de madera		Xylosma (Roble)
Dimensiones		1218 x 170 mm
Espesor de la chapa		1,0 mm
Espesor del nucleo rigido (SPC)		5,0 mm
Espesor manta acustica IXPE		1,0 mm
Biselado		SI
Tratamiento superficie		Brushed
Sistema click		Unilin click
Metodo de instalación		Flotante
Unidades por caja		8
M² x caja		1,656
Cajas x pallet		65







Pisos con estructura de SPC (material que mezcla minerales con polímeros, más durable y resistente) y chapa de madera natural. Con sistema de instalación flotante, permitiendo rapidez, limpieza y facilidad en la instalación.

Para evitar que el piso sufra alguna deformación por efecto del excesivo calor en una habitación cerrada, se recomienda instalar una barrera de protección en las ventanas para disminuir la temperatura y los rayos UV del sector.