



ADHESIVO MONTAJE

Versión: 03 Actualizada: Marzo 2022 Código: FT-ACU-18

DESCRIPCIÓN

Adhesivo Montaje sirve para montar y fijar molduras de madera, molduras de poliestireno expandido, placas decorativas, paneles de madera, listones de zócalos, guardapolvos, placas aislantes de poliestireno expandido, perfiles y ductos de PVC, sobre superficies absorbente. Recomendado para el montaje de marcos de puertas y ventanas de madera, sobre superficies absorbentes.

Adhesivo Montaje cuenta con certificación LEED para construcciones sustentables.

CARACTERÍSTICAS

- Libre de solventes
- Alto Agarre Inicial
- Rápido Secado
- Pintable

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca, firme y exenta de fisuras y grietas. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con cepillo de acero y aspiradas.

TIPOS DE APLICACIONES

- Llana Dentada
- Espátula
- Pistola de Calafateo.

RENDIMIENTO

Llana dentada N°3 (4 mm): 700 (g/m²)

PROPIEDADES

Aspecto: Pasta viscosa

Color: Blanco

Densidad: 1,50 ± 0,08 g/mL

Tiempo de Fijación: aprox. 15 minutos

Tiempo de Secado Final: 48 hrs

Temperatura de Aplicación: Sobre 10°C

Resistencia a la Humedad: Excelente.

OBSERVACIONES

Patel Montaje ha sido sometido a los más rigurosos controles de calidad en los laboratorios de **QUÍMICA Y ADHESIVOS PATEL LTDA.** La información técnica suministrada es solo indicativa y producto de ensayos de nuestros laboratorios. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Su aplicación, uso y manejo quedan fuera de nuestro control y por lo tanto, son de exclusiva responsabilidad del usuario.