


**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**

Technical Information and Packing

**INFORMAÇÕES DO PRODUTO**

PRODUCT INFORMATION - INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Nome:</b> (Name/Nombre)	Samaná
<b>Referência:</b> (Reference/Referencia)	45/1149
<b>Grupo de Absorção:</b> (Absorption Group/Grupo de absorción)	BI1b
<b>Formato:</b> (Format/Formato)	45cm x 45cm
<b>Tamanho de Fabricação:</b> (Manufacture Size/Tamaño de fabricación)	456,5 mm x 456,5 mm / 19,97' x 19,97'
<b>Espessura:</b> (Thickness)	7,4 mm / 0,29'
<b>Junta Mínima:</b> (Minimum Board/Junta mínima)	5 mm / 0,19'


**PACKING**

<b>Peças por caixa:</b> (Pieces/ box - Piezas/ caja)	10
<b>M<sup>2</sup> por caixa:</b> (M <sup>2</sup> /box - M <sup>2</sup> / caja)	2,08 m <sup>2</sup> / 22,38 sq.ft/box
<b>Peso por caixa:</b> (Weight / box - Peso / caja)	29,4 kg
<b>Caixa/Pallet:</b> (Box / Pallet - Cartón / Palet)	64
<b>M<sup>2</sup>/Pallet:</b> (M <sup>2</sup> / Pallet - M <sup>2</sup> / Palet)	133,12
<b>Tamanho Pallet (CxLxH):</b> Pallet Size (CxLxH)/Tamaño de paleta (CxLxH)	1,25 x 1,0 x 0,74 m
<b>Lastros/Pallet:</b> (Ballast / Pallet/Lastre / paleta)	1
<b>Peso total/Pallet:</b> (Total Weight / Pallet/Peso total / paleta)	1.882 kg
<b>Empilhamento Máximo recomendado - Armaz.</b> (Maximum Recommended Stack - Storage/Pila máxima recomendada: almacenamiento)	4 pallets
<b>(Observar regularidade e planaridade do solo)</b> (Observe soil regularity and planarity)/(Observar la regularidad y planaridad del suelo)	
<b>Empilhamento Máx - Caminhão</b> (Max Stacking - Truck/Max Stacking - Camión)	2 pallets

**CARACTERÍSTICAS**

Technical features

<b>Tipologia:</b> (Typology/Tipología)	Brilhante
<b>Acabamento</b> (Finishing/Acabado)	Não retificado
<b>Marca:</b> (Brand/Marca)	Embramaco Cerâmica
<b>Linha:</b> (Line)	Madeiras
<b>Local de Uso:</b> (Place of Use/Lugar de uso)	Piso/Parede
<b>Resistência a Abrasão Superficial</b> Abrasion Resistance	3
<b>Número de Faces:</b> (Number of Faces/Numero de caras)	Face Única
<b>Coefficiente de Atrito:</b> (Coefficient of friction/Coefficiente de fricción)	COF 1 - satisfatório para instalações normais
<b>Absorção de Água:</b> (Water Absorption/Absorción de agua)	6 % < Abs ≤ 10 %
<b>Natureza da Superfície:</b> (Surface Nature/Naturaleza de la superficie)	GL
<b>Resistência a Flexão:</b> (Flexural Strength/Resistencia a la flexión)	≥ 37MPa
<b>Carga de Ruptura:</b> (Burst Charge/Carga de ráfaga)	≥ 500 N
<b>Resistência ao Ataque Químico:</b> (Chemical Attack Resistance/Resistencia al ataque químico)	≥ GLB
<b>Resistência ao Manchamento:</b> (Stain Resistance/Resistencia a las manchas)	Classe ≥ 3


 Certificado  
Sistema de Gestão  
de Qualidade

 Certificado  
Conformidade  
de Produto