

**1. DATOS DEL PRODUCTO**

<b>NOMBRE:</b>	CANARIA BLANCO	<b>TIPOLOGIA:</b>	POROSA
<b>FORMATO:</b>	22X34	<b>ACABADO:</b>	BRILLANTE
<b>USO:</b>	PARED	<b>LOTE :</b>	210816-00501 <b>210816-00502</b>
<b>VARIACION DE TONALIDAD:</b>	V-1	<b>FECHA DE SOLICITUD:</b>	3/9/2021

**2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

DIMENSIONALES		NORMA DE ENSAYO	REQUISITO POR NORMA	RESULTADO DE LABORATORIO
Calidad de la superficie		ISO-10545-2	≥ 95%	≥ 95%
Longitud y ancho		ISO-10545-2	± 0,6%	± 0,6%
Espesor		ISO-10545-2	± 5%	± 5%
Rectitud de lados		ISO-10545-2	De longitud de trabajo ± 0.6 %	± 0,3%
Ortogonalidad		ISO-10545-2	De longitud de trabajo ± 0.5 %	± 0,21%
Superficie plana	Curva Diagonal	ISO-10545-2	De longitud de trabajo ± 0.5 %	± 0,3%
	Curva Lateral	ISO-10545-2	De longitud de trabajo ± 0.5 %	± 0,14%
Resistencia a la Flexión		ISO-10545-4	Promedio ≥ 120 Kg/cm <sup>2</sup>	160Kg/cm <sup>2</sup>
Carga de Rotura		ISO-10545-4	≥ 200 N	≥ 200 N
Absorción de Agua		ISO-10545-3	> 9% E < 20%	13,0%
Resistencia Química (Hogar y Piscina)		ISO-10545-13	Fabricante debe indicar la clasificacion	GLA
Resistencia al cuarteo		ISO-10545-11	Requerido	RESISTE
Resistencia a las Manchas		ISO-10545-14	Minimo Clase 3	CLASE 5
Resistencia a la abrasion P.E.I		ISO-10545-7	PEI: I-V	NO REQUERIDO
Resistencia a la helada		ISO-10545-12	Ensayo del método disponible	NNN

**3. CALIBRE**

	Medida (mm)
<b>Dimensión Nominal</b>	220X340
Calibre 0	330,1-331,0
Calibre 1	331,1-332,0
Calibre 2	332,1-333,0
Calibre 3	333,1-334,0
Calibre 4	334,1-335,0

**4. JUNTA (Especificado en caja)**

RECOMENDADA:	2 a 3mm.
--------------	----------

**5. EMBALAJE (Especificado en caja)**

Peso aproximado caja (kg)	<b>27</b>
Área nominal caja (m <sup>2</sup> )	2,07
N° piezas por caja	29
N° de cajas por pallet	60
Peso aproximado m <sup>2</sup> (Kg)	13,04

**6. PEI: GRADO DE UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO**

PEI I: Tránsito muy liviano: Dormitorio.
PEI II: Tránsito liviano: Baño, Dormitorio.
PEI III: Tránsito medio: Cocina, Sala, Comedor.
PEI IV: Tránsito alto: Ingreso viviendas, Hoteles, Comercios.
PEI V: Tránsito muy alto: Bancos, hospitales, aeropuertos, centros comerciales.

**7. VARIACION DE TONALIDAD**

V1: Apariencia uniforme
V2: Variación ligera
V3: Variación moderada
V4: Variación total

Fábrica Cochabamba: Carretera a Sacaba Km 8 - Telf: 4270088 - 90 - 91 - Fax: 4271008

Fábrica Santa Cruz: Carretera a Cotoca Km 13 1/2 - Telf: 3882139 - Fax: 3882018

Fábrica Tarija: Carretera a Bermejo Km 7 - Telf: 6649986 - Fax: 6649986

Exportaciones Cochabamba (+591) 4 - 4276552