



GRES PORCELANATO ESMALTADO
LIMESTONE
 ALLYE

COLORES DISPONIBLES



LIMESTONE MARFIL
 60X60 02P0608764
 30X60 02P0608765



LIMESTONE LIGHT GREY
 60X60 02P0608768
 30X60 02P0608769




LIMESTONE CAFÉ
 60X60 02P0608766
 30X60 02P0608767
 60X60 02P0608772
 30X60 02P0608773



LIMESTONE DARK GREY
 60X60 02P0608770
 30X60 02P0608771
 60X60 02P0608774
 30X60 02P0608775



FORMATOS / TAMAÑO



60x60



30x60

USO

- Pisos / Muros
- Interior / Exterior
- Residencial / Comercial

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que el desfase, entre palmetas, no sea mayor al 25% del largo de cada una de ellas.
- Utilizar adhesivo para porcelanato.
- En las canterías poner fragüe convencional o epóxico.
- No limpiar con abrasivos o ácidos.
- No aplicar sellantes, barniz ni ceras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Limestone
Material	Gres Porcelanato Esmaltado
Tamaño	30x60 / 60x60
Espesor	9,5 mm
Terminación	Mate / Antideslizante R11
Cantos	Recto
Absorción	0,5 % < E< 3%
Variación Tono	V3
Rendimiento por caja	1,44 m ²
Piezas por Caja	8 / 4
Resistencia Abrasión	PEI 4 (Clase 3)
Fuerza a la rotura	≥ 2153 N
Resistencia a la flexión	≥ 45 (Mpa)
Ortogonalidad	±0.6%
Rectitud de lados	±0.5%
Resistencia a los químicos	GB
Resistencia a las manchas	Clase 5
Junta de Instalación	2 mm (Mínimo)
** <i>IN</i> <i>OUT</i> Acabado natural para uso interior y acabado antideslizante para uso exterior.	