



GRES PORCELANATO ESMALTADO  
**LIMESTONE**  
 ALLYE

**COLORES DISPONIBLES**



LIMESTONE MARFIL  
 60X60 02P0608764  
 30X60 02P0608765



LIMESTONE LIGHT GREY  
 60X60 02P0608768  
 30X60 02P0608769



LIMESTONE CAFÉ  
 60X60 02P0608766  
 30X60 02P0608767  
 60X60 02P0608772  
 30X60 02P0608773



LIMESTONE DARK GREY  
 60X60 02P0608770  
 30X60 02P0608771  
 60X60 02P0608774  
 30X60 02P0608775



**FORMATOS / TAMAÑO**



60x60



30x60

**USO**

- Pisos / Muros
- Interior / Exterior
- Residencial / Comercial

**RECOMENDACIONES**

- Se recomienda que el desfase, entre palmetas, no sea mayor al 25% del largo de cada una de ellas.
- Utilizar adhesivo para porcelanato.
- En las canterías poner fragüe convencional o epóxico.
- No limpiar con abrasivos o ácidos.
- No aplicar sellantes, barniz ni ceras.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Descripción	Limestone
Material	Gres Porcelanato Esmaltado
Tamaño	30x60 / 60x60
Espesor	9,5 mm
Terminación	Mate / Antideslizante R11
Cantos	Recto
Absorción	0,5 % < E< 3%
Variación Tono	V3
Rendimiento por caja	1,44 m <sup>2</sup>
Piezas por Caja	8 / 4
Resistencia Abrasión	PEI 4 (Clase 3)
Fuerza a la rotura	≥ 2153 N
Resistencia a la flexión	≥ 45 (Mpa)
Ortogonalidad	±0.6%
Rectitud de lados	±0.5%
Resistencia a los químicos	GB
Resistencia a las manchas	Clase 5
Junta de Instalación	2 mm (Mínimo)
** <i>IN   OUT</i> Acabado natural para uso interior y acabado antideslizante para uso exterior.	