


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Technical Information and Packing

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PRODUCT INFORMATION - INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nome: (Name/Nombre)	Arato
Referência: (Reference/Referencia)	4150
Grupo de Absorção: (Absorption Group/Grupo de absorción)	B11b
Formato: (Format/Formato)	45cm x 45cm
Tamanho de Fabricação: (Manufacture Size/Tamaño de fabricación)	456,5 mm x 456,5 mm / 19,97' x 19,97'
Espessura: (Thickness)	7,4 mm / 0,29'
Junta Mínima: (Minimum Board/Junta mínima)	5 mm / 0,19'


PACKING

Peças por caixa: (Pieces/ box - Piezas/ caja)	10
M ² por caixa: (M ² /box - M ² / caja)	2,08 m ² / 22,38 sq.ft./box
Peso por caixa: (Weight / box - Peso / caja)	29,4 kg
Caixa/Pallet: (Box / Pallet - Cartón / Palet)	64
M ² /Pallet: (M ² / Pallet - M ² / Palet)	133,12
Tamanho Pallet (CxLxH): Pallet Size (CxLxH)/Tamaño de paleta (CxLxH)	1,25 x 1,0 x 0,74 m
Lastros/Pallet: (Ballast / Pallet/Lastre / paleta)	1
Peso total/Pallet: (Total Weight / Pallet/Peso total / paleta)	1.882 kg
Empilhamento Máximo recomendado - Armaz. (Maximum Recommended Stack - Storage/Pila máxima recomendada: almacenamiento)	4 pallets
(Observar regularidade e planaridade do solo) (Observe soil regularity and planarity)/(Observar la regularidad y planaridad del suelo)	
Empilhamento Máx - Caminhão (Max Stacking - Truck/Max Stacking - Camión)	2 pallets

CARACTERÍSTICAS

Technical features

Tipologia: (Typology/Tipología)	Brilhante
Acabamento (Finishing/Acabado)	Não retificado
Marca: (Brand/Marca)	Embramaco Cerâmica
Linha: (Line)	Madeira
Local de Uso: (Place of Use/Lugar de uso)	Piso/Parede
Resistência a Abrasão Superficial Abrasion Resistance	2
Número de Faces: (Number of Faces/Numero de caras)	Face Única
Coefficiente de Atrito: (Coefficient of friction/Coefficiente de fricción)	COF 1 - satisfatório para instalações normais
Absorção de Água: (Water Absorption/Absorción de agua)	6 % < Abs ≤ 10 %
Natureza da Superfície: (Surface Nature/Naturaleza de la superficie)	GL
Resistência a Flexão: (Flexural Strength/Resistencia a la flexión)	≥ 37MPa
Carga de Ruptura: (Burst Charge/Carga de ráfaga)	≥ 500 N
Resistência ao Ataque Químico: (Chemical Attack Resistance/Resistencia al ataque químico)	≥ GLB
Resistência ao Gretamento: (Crack Resistance/Resistencia a la grieta)	Resiste
Resistência ao Manchamento: (Stain Resistance/Resistencia a las manchas)	Classe ≥ 3
Planalidade: (Flatness/Planitud)	+/-0,5%


 Certificado
Sistema de Gestão
de Qualidade

 Certificado
Conformidade
de Produto