




Nombre Comercial: Travertino Original **Color/es:** Marfil-Gris-Beige **Formato Nominal:** 56 x 56 cm

Usos: Piso Y Revestimiento/ Exteriores e Interiores/ Superficie Brillante

Ensayos		Norma de ensayo	Especificaciones según Norma ISO 13006	Valores Según Cerámicas Lourdes
	Absorción de agua (%)	ISO 10545 - 3	Menor o igual a 10	<i>Menor a 10</i>
	Resistencia a la Rotura (N/mm²)	ISO 10545 - 4	Mínimo 16	Mayor a 20
	Resistencia a la abrasión superficial (PEI)	ISO 10545 - 7	Requerido	PEI IV Recomendada para bancos, restaurantes, hoteles, escuelas, oficinas, boutiques, hospitales, etc. Se excluyen las áreas inmediatas a los mesones de atención de los bancos y otras entidades similares, donde hay esfuerzos
	Resistencia a las variaciones térmicas	ISO 10545 - 9	Requerido	Resiste
	Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	El fabricante deberá especificar la clasificación	Ácidos: A = Alta (exceptúan el ácido Fluorhídrico) Álcalis: A = Alta
	Resistencia a las manchas	ISO 10545 - 14	Mínimo Clase 3	Clase 5: Máxima facilidad de remoción de mancha

IMPORTANTE: Estos valores pueden ser modificados debido a la MEJORA CONTINUA que implementamos en nuestro proceso.

Elaborado por: Laboratorio de Procesos Colaboración de : Sistema de Gestión de Calidad	Aprobación:
Verificado por: Jefe de Laboratorio de Procesos	Gerente de Producción <i>Mathias P. Machado</i>