

Ficha técnica de produto
Technical Information and Packing

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA




CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO



INDICAÇÃO DE USO: 

Nome: (Name/Nombre)	Gran Design White	Formato: (Format/Formato)	62cmx122cm
Referência: (Reference/Referencia)	60568	Tamanho de Fabricação: (Manufacture Size/Tamaño de fabricación)	622,0mm x 1222,0mm/ 24,48' x 48,11'
Grupo de Absorção - Bla (Absorption Group/Grupo de absorción)	Porcelanato	Espessura: (Thickness)	9,0mm / 0,35'
Tipologia: (Typology/Tipología)	Relevo	Peças por caixa: (Pieces/ box - Piezas/ caja)	3
Acabamento: (Finishing/Acabado)	Retificado	Caixa/Pallet: (Box / Pallet - Cartón / Palet)	28
Local de Uso: (Place of Use/Lugar de uso)	LA	M ² por caixa: (M ² /box - M ² / caja)	2,28m² / 24,54 sq.ft/box
Variação de Tonalidade: (Tone Variation/Variación de tono)	V1	M ² /Pallet: (M ² / Pallet - M ² / Palet)	63,84
Número de Faces: (Number of Faces/Numero de caras)	Face única	Peso por caixa (Peso máximo seco): (Weight / box - Peso / caja)	48,0kg

CARACTERÍSTICAS
Technical features

Absorção de Água - Grupo BIa - Anexo G (Water Absorption/Absorción de agua)	Porcelanato: ≤ 0,5%	Peso total/Pallet (Peso máximo seco): (Total Weight / Pallet/Peso total / paleta)	1.350kg
Natureza da Superfície: (Surface Nature/Naturaleza de la superficie)	GL	Empilhamento Máximo recomendado - Armaz. (Maximum Recommended Stack - Storage/ Pila máxima recomendada: almacenamiento)	3 pallets
Resistência a Flexão: (Flexural Strength/Resistencia a la flexión)	≥ 35MPa	Empilhamento Máx - Caminhão (Max Stacking - Truck/Max Stacking - Camión)	1 pallet
Carga de Ruptura: (Burst Charge/Carga de ráfaga)	≥ 1300 N		
Resistência ao Ataque Químico: (Chemical Attack Resistance/Resistencia al ataque químico)	≥ GLB	Junta Mínima: (Minimum Board/Junta mínima)	
Resistência ao Gretamento: (Crack Resistance/Resistencia a la grieta)	Resiste	1,5 mm / 0,05'	
Resistência ao Mancharmento: (Stain Resistance/Resistencia a las manchas)	Classe ≥ 3		
Coeficiente de Atrito: (Coefficient of friction/Coeficiente de fricción)	COF 1 Satisfatório p/ instalações normais	Para instalar este produto, seguir as orientações da norma de assentamento: ABNT NBR 13753 ABNT NBR 13754 ABNT NBR 9817	